

PCI – ČISTÍCÍ PROGRAM

PCI čisticidlo a leštidlo na dřevěné lakované podlahy

Oblasti použití

- pro použití v interiéru
- pro podlahy
- pro čisticí a ochrannou údržbu lakovaných parket a dřevěných podlah

Vlastnosti produktu

- Čistí a ošetřuje lakované parketové a dřevěné podlahy v jednom pracovním kroku.
- Oživuje krytinu, působí proti nečistotám, chrání, podlaha po očištění neklouže.
- Aktivní lesk, bez nutnosti dalšího leštění a nanášení leštidel.
- Působí proti předčasnému zestárnutí krytiny, jako např. ztmavnutí, zešednutí a vyblednutí dřevěné podlahy.

Údaje pro zpracování/Technické údaje

Materiál na bázi aktivní mycí substance, čisticí komponenty
Objemová hmotnost 1,0g/cm³
Hodnota pH neutrální (7,5 – 8,5)
Barva bělavá
Rozpustnost ve vodě úplně rozpustný produkt
Označení podle předpisu
– převozu nebezpečných látek (GGVS) není nebezpečný
– o nebezpečných látkách odpadá
Další informace: v odstavci Bezpečnostní informace

Skladovatelnost min. 4 roky, skladovat v suchu a ne dlouhodobě nad + 30 °C
Balení 1 l láhev s otevíráním s dětskou pojistkou (4 ks v kartonu) Art.-Nr./EAN-Průf. 6090/2
Teplota pro zpracování + 5 °C až + 25 °C (teplota podkladu)

■ Zpracování PCI čisticího a leštidla na dřevěné lakované podlahy

- 1) Cca 60 až 80 ml PCI čisticího a leštidla na dřevěné lakované podlahy se smíchá v kbelíku s 8 až 10 litry teplé vody.
- 2) Poté se podlaha setře pomocí jemného vlhkého hadru a nechá se vyschnout.

Následně neumývat čistou vodou.

Následně nanášení jiných leštidel se nedoporučuje!



PCI čisticidlo a leštidlo na dřevěné lakované podlahy čistí a leští lakované dřevěné a parketové podlahy v jednom pracovním kroku



Prosíme neopomeňte

Parketové podlahy jsou v oblasti spár velmi náchylné na vlhkost. Proto je nutné používat vždy dobře vyždímaný hadr a zamezit vzniku louží.

Při vysychání přípravku se podlaha nesmí používat.

Je nutné dodržovat nařízení pro ošetřování podlahových krytin jednotlivých výrobců.

Bezpečnostní informace

Udržujte z dosahu dětí. Nebezpečí požití nebo vdechnutí.

Další informace naleznete v PCI bezpečnostním listě!

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění, kód odpadu 08 02 02, kat. „O“.

Kontaminovaný obal – po důkladném vyčištění lze znovu použít; jinak jako plastový obal, kód odpadu 15 01 02, kat. „O“.

Při styku s vodou zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.

Kontakt

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.
K Májovu 1244, CZ-537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
e-mail: info@basf-sh.cz
www.basf-sh.cz

Obchodní a odborné poradenství

mobil: +420 724 269 012 +420 724 532 473
+420 724 212 449 +420 724 916 820
e-mail: softflooring@basf-sh.cz

Servis a poradenství na stavbách

mobil: +420 724 965 589
+420 724 940 257

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmulvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz