

Technický list č. BL 63

Protiskluzový přípravek na filcové krytiny FRS 387

Oblasti použití

- Pro podlahy v interiérech.
- K dodatečné fixaci volně položených koberců.
- K fixaci filcových klouzavých krytin v domácnosti.
- Vhodné taky pro provozní krytiny jako PVC, linoleum nebo vyschlé parkety.
- Vhodné pro podlahové topení.

Vlastnosti produktu

- Bez rozpouštědel podle TRGS 610, Giscodex D 1.
- Velmi nízký obsah emisních látek PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS
- Bez zápachu.
- Lepivý na povrchu.
- Zabraňuje pohybu koberců nebo také filcových klouzavých krytin.
- Koberce je možno opět snadno sejmout a vyměnit.

Údaje pro zpracování

Technologické údaje o materiálu

Materiál na bázi disperze ze syntetické pryskyřice.	
Komponenty	1-komponentní
Objemová hmotnost	cca 1,01 g/cm ³
Konzistence	nízkoviskózní
Barva	bílá

Označení podle předpisu

Přeprava nebezpečných látek (GGVS)	není nebezpečný. odpadá produkt bez povinného označení.
Hořlavost kapalin (VbF)	
Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV)	

Skladování v suchu a chladnu. Skladovatelnost cca 9 měsíců.

Další informace viz odstavec Bezpečnostní pokyny.

Technické údaje pro zpracování

Spotřeba	cca 50 až 120 g/m ²
Teplota interiéru a podkladu	+15 až +25 °C
Doba zavaznutí* - U textilních krytin po - U UV – krytin po	cca 15 až 30 minutách cca 15 až 60 minutách
Zatížitelnost	okamžitě
Typ nanášení	jednostranně na připravený podklad, jemným pěnovým válečkem

* Při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.

Vhodné podklady

Penetrované savé podklady a PCI – podlahové stěrky. Nesavé podklady také na aplikované provozní krytiny jako PVC, linoleum nebo vyschlé parkety.

Příprava podkladu

Platí nařízení podle normy DIN 18 365. Podklady musí být hladké, čisté, suché a pevné. Krytiny musejí být spojené pevně s podkladem. Stěrkané podklady a jiné savé podklady je třeba napenetrovat penetračním nátěrem VG 2.

Zpracování fixace FRS 387

Fixaci FRS 387 nanést pravidelně a celoplošně jemným pórovitým válečkem na podklad. Po zavaznutí trvajícím cca 15 až 30 minut krytinu položit. Vhodná doba pro pokládku krytiny je dána změnou odstínu fixace FRS 387 na transparentní. Krytinu poté lze položit a přitlačit k podkladu. Náradí se musí očistit bezprostředně po skončení prací teplou vodou. Znečištěné krytiny je třeba vyčistit teplou vodou nebo čističem na koberce. Při pokládce se nesmí opomenout doporučení od jednotlivých výrobců podlahových krytin.

Balení a skladovatelnost

- 10 kg plastový kanistr Art. – Nr./EAN – Prüfz. 4318/9.
- Skladovatelnost: v suchu a chladnu cca 9 měsíců.



Bezpečnostní pokyny

Všeobecné předpisy pro disperzní produkty

Disperzi nenechat zaschnout na pokožce. Zaschlou disperzi omýt vodou a mýdlem. Při nebezpečí zasažení očí chránit oči. Pokud disperze zasáhne oko, je nutné ho řádně vymýt vodou. Pokud podráždění oka v nejbližších minutách nepoleví, je třeba vyhledat lékaře.

Další informace viz bezpečnostní list.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Obchodní a odborné poradenství
Praha
724 212 449
Střední a Severní Čechy
724 940 257
Západní a Jižní Čechy
724 916 820
Východní Čechy
724 532 473
Morava
725 782 026

Produktový manažer
724 269 012
pci-produkty@basf.com

Servis a poradenství na stavbách
Praha
602 136 612
Východní, Střední a Severní Čechy
724 929 531
Západní a Jižní Čechy
724 164 706
Morava
724 965 589

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradů. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz
Vydáno: srpen 2011

Novým vydáním pozbývá staré platnost.