

Protiskluzový přípravek vodivý FRS 388-L

Oblasti použití

- Pro podlahy v interiérech.
- K dodatečné fixaci volně položených koberců.
- Vhodné také pro provozní krytiny jako PVC, linoleum nebo vyschlé parkety.
- Vhodné pro podlahové topení.

Vlastnosti produktu

- Bez rozpouštědel podle TRGS 610, Giscode D 1.
- Bez zápachu.
- Vodivý.
- Lepivý na povrchu.
- Zabraňuje pohybu koberců. Koberce je možno opět snadno odlepit a vyměnit.

Údaje pro zpracování

Technologické údaje o materiálu

Materiál na bázi disperze ze syntetické pryskyřice.

Komponenty	1 – komponentní
Objemová hmotnost	cca 1,07 g/cm ³
Svodový odpor	≤ 3 × 10 ⁵ Ohm
Konzistence	nízko viskozní
Barva	černá

Označení podle předpisu

- Přeprava nebezpečných látek (GGVS) – není nebezpečný.
- Hořlavost kapalin (VbF) – odpadá.
- Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV) – produkt bez povinného označení.

Skladování v suchu a chladnu (nesmí zmrznout).

Skladovatelnost cca 9 měsíců.

• Další informace v odstavci bezpečnostní předpisy.

Technické údaje pro zpracování

Spotřeba	cca 50 až 120 g/m ²
Teplota interiéru a podkladu	+15 až +25 °C
Doba zavaznutí	cca 15 až 30 minutách
Doba pro pokládku*	cca 15 až 60 minutách
Zatížitelnost	okamžitě

Typ nanášení jednostranně na připravený podklad, jemným pěnovým válečkem.

* Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.

Vhodné podklady

- Penetrované savé podklady a PCI – podlahové stěrky.
- Nesavé podklady také na aplikované provozní krytiny jako PVC, linoleum nebo vyschlé parkety.

Příprava podkladu

- Platí nařízení podle normy DIN 18 365.
- Podklady musí být hladké, čisté, suché a pevné. Krytiny musejí být spojené pevně s podkladem.
- Stěrkové podklady a jiné savé podklady je třeba napenetrovat penetračním nátěrem VG 1.
- Plochu do 30 m² uzemnit měděným páskem KB 938-L: cca 2 metry samolepící měděné pásky KB 938-L nalepit na podlahovou plochu a vytáhnout na uzemnění.

Zpracování fixace FRS 388-L

- Fixaci FRS 388-L nanést pravidelně a celoplošně jemným pórovitým válečkem na podklad. Krytinu položit po zavaznutí trvajícím cca 15 až 30 minut.
- Pokládku je možné zahájit ihned po oschnutí fixace FRS 388-L. Krytina se poté položí a přitlačí k podkladu



- Náradí se musí očistit bezprostředně po skončení prací teplou vodou. Znečištěné krytiny je třeba vyčistit teplou vodou nebo čističem na koberce.
- Při pokládce se nesmí opomenout doporučení od jednotlivých výrobců podlahových krytin.

Balení a skladovatelnost

- 10 kg plastový kanystr Art. – Nr./EAN – Prüfz. 4319/6
- Skladovatelnost: v suchu a chladnu (nesmí zmrznout) cca 9 měsíců.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné předpisy pro disperzní produkty

Disperzi nenechat zaschnout na pokožce. Zaschlou disperzi omýt vodou a mýdlem. Při nebezpečí zasažení očí chránit oči. Pokud disperze zasáhne oko, je nutné ho řádně vymýt vodou. Pokud podráždění oka v nejbližších minutách nepoleví, je třeba vyhledat lékaře. Další informace viz bezpečnostní list.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Kontakt

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.
K Májovu 1244, CZ-537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
e-mail: info@basf-sh.cz
www.basf-sh.cz

Obchodní a odborné poradenství

mobil: +420 724 269 012 +420 724 532 473
+420 724 212 449 +420 724 916 820
e-mail: softflooring@basf-sh.cz

Servis a poradenství na stavbách

mobil: +420 724 965 589
+420 724 940 257

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz