

Prince Color[®] Z 301 UP

Speciální přísada – aditivum pro urychlení schnutí cementových lepidel a armovacích stěrek zn. Prince Color[®]. Aditivum Prince Color[®] Z 301 UP je určeno především pro zpracování za nízkých teplot od 0 °C do +5 °C.

Použití přípravku

Aditivum Prince Color[®] Z 301 UP je určeno jako přísada do cementových lepidel a armovacích, cementových stěrkových hmot zn. **Prince Color[®]**. Odměřené množství aditiva (0,2 l), rozmícháme v množství záměsové **vody dle TL použitého výrobku** a následně vsypeme odpovídající množství (25 kg) lepidla. Směs důkladně rozmícháme pomaluběžným míchadlem (max. 450 ot./min), necháme 2–3 min odstát a znovu krátce promícháme. Doba otevření směsi je závislá na teplotě vzduchu a objektu, neměla by však být vyšší jak 20 min při teplotách do +5 °C. Vyšší teploty dobu otevření zkracují, nižší prodlužují.

Technická data

Složení	směs dusičnanů, kalcia a pomocných látek ve vodném prostředí
Hustota	1,56 g/ml
Doba zpracování	cca 60 min
Balení	3 l, plastový kanistr

Dávkování

0,2 l aditiva Prince Color[®] Z 301 UP na 25 kg lepidla nebo armovací stěrky. Aditivum je určeno pro řadu lepidel Prince Color[®]:

- Prince Color[®] Z 301 Super šedá
- Prince Color[®] Z 301 Super bílá
- Prince Color[®] Z 301 Duo
- Prince Color[®] Z 301 XT
- Prince Color[®] Z 301 PS

Zasychání/aplikace další vrstvy

Cca 30–40 hod., dle klimatických podmínek a použitého typu lepidla (při teplotě +1 °C a 95 % rel. vlhkosti vzduchu). Za vhodných klimatických podmínek může být zasychání lepidla urychleno až o 50 %.

Skladování

V suchém skladu po dobu min. 12 měsíců, chránit před teplotami nad +28 °C.

Načnuté obaly dobře uzavřít a brzy spotřebovat. Chránit před dětmi!

Ředění

Neředí se.

Čištění náradí

Okamžitě po použití vodou.

Bezpečnostní opatření

Dodržujte běžná, bezpečnostní opatření. Používejte ochranné, nitrilové rukavice a ochranné brýle. Při zasažení oka vypláchněte proudem vody a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Při požití vypijte větší množství vody, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Potřísněný oděv a kontaminované obaly odložte na místo určené k likvidaci odpadů. Chraňte před dětmi!

Přípravek používejte jen k danému účelu. Jiná použití přípravku nejsou přípustná!

Ostatní bezpečnostní údaje: Viz platný BL výrobku.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních / smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz