

Prince Color[®] Multi Top FC

Sanační prostředek.

Rozsah použití

- Určeno pouze pro profesionální použití
- Pro vnější použití.
- Bezbarvý tekutý přípravek omezující působení mikroorganismů a řas, určený pro konzervaci a sanaci na fasádách, pro venkovní použití.

Vlastnosti produktu

- Vysoce účinný, bez dalšího ředění vodou.
- Bezbarvý.
- Bez zápachu.
- Neobsahuje rozpouštědlo.
- S obsahem fungicidních a baktericidních látek.
- Přetíratelný disperzní nátěr

Technická data

Hustota/objemová hmotnost	cca 1,0 g/cm ³
Barevný odstín	bezbarvý
Stupeň lesku/povrch	matný
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nezpracovávat při teplotě pod +5 °C a ne při působení přímého slunečního záření
Zpracování	natíráním, nástřikem
Spotřeba (na 1 nátěr)*	odstraňovací a čistící nátěr: 1 l Prince Color [®] Multi Top FC dle savosti podkladu na cca 4 m ² plochy ochranný nátěr – předúprava: 1 l Prince Color [®] Multi Top FC dle savosti podkladu na cca 5 m ² plochy
Doba schnutí (+20 °C/65 % rel. vlhkosti vzduchu)	přetíratelný: po cca 24 hod.
Barevné tónování	–
Ředění	neředí se

* Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu (vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220).

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, pevný, bez silikonu, vosku, olejů, tuků a prachu (dle DIN 18363, obzvláště dle dílu 3.1.1.).

Podklad je nutno zbavit špatně držících starých nátěrů a nesoudržných částic.

Zpracování

Očištění napadených ploch

Venkovní použití: Na plochy nanést sytě Prince Color[®] Multi Top FC, nechat krátce působit (cca 2 hodiny) a poté očistit tlakovou vodou do 50 barů (tlakovou vodu nepoužívat u zateplovacích systémů).

Ochrana čistých ploch: 1 x sytě nanést Prince Color[®] Multi Top FC a nechat zaschnout – neumývat.

Zpevnění špatných podkladů

Špatné a neúnosné podklady je třeba zpevnit po dostatečném proschnutí přípravku (po 24 hod.), za použití podkladních nátěrů Prince Color[®] Multi-grund PGM, PGU (u zateplovacího systému s polystyrenem nepoužívat penetrační na bázi rozpouštědla – jen vodou ředitelné).

Krycí nátěr:

Podle potřeby fasádní barvy, pastovité a minerální omítky.

Balení a skladovatelnost

- Balení 1 l, 10 l plastový kanystr.
- Otevřené obaly dobře uzavřít a brzy spotřebovat.

Důležitá upozornění

Materiál nelze přidávat do disperzních barev Prince Color[®] – sražení roztoku!

POZOR! Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Může vést ke vzniku alergické reakce.

Použití biocidního přípravku omezeno. Pouze pro profesionální použití.

100g přípravku obsahuje jako účinné látky: 0,03 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on a 0,26 kvarterní amoniové sločeniny, benzyl-C8-18 alkyldimethyl, chlorid



Bezpečnostní pokyny

Pokyny pro první pomoc

Personál poskytující první pomoc musí dbát na vlastní bezpečnost. Znečištěný oděv odstraňte.

Při nadýchání:

Při potížích po vdechnutí par/ aerosolů: přemístit na čerstvý vzduch a vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Při styku s kůží okamžitě omýt mýdlem a velkým množstvím vody. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu s očima:

Zasažené oči vyplachujte po dobu nejméně 15 minut pod tekoucí vodou, konzultujte s očním lékařem.

Při požití:

Ihned si vypláchněte ústa a potom vypijte hodně vody, vyhledejte lékařskou pomoc. Zvracení vyvolejte jen na příkaz toxikologického střediska nebo lékaře.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Pokyny pro likvidaci

Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění, kód odpadu 070701, kat. „N“.

Kontaminovaný obal – kontaminované obaly se musí co nejvíce vyprázdnit; poté se mohou předat k recyklaci po předchozím důkladném vyčištění.

Při styku s vodou zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
+420 467 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmulvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz
Vydáno: leden 2012

Novým vydáním pozbývá staré platnost.

