

Prince Color® Antigrffiti Cleaner

Odstraňovač sprejových barev.

Popis produktu

Přípravek Prince Color Antigrffiti Cleaner je vhodný pro odstranění sprejových laků, barev a dalších znečištění za všech druhů podkladů, které jsou těmito Graffiti zapsány. Při aplikaci přípravku na disperzních a umělohmotných podkladech doporučujeme provést odzkoušení na malé ploše.

Technické údaje

Materiálová báze	30% rozpouštědla- těkavé látky, 5 % anionových a kationových tenzidů
Měrná hmotnost	cca 0,83 g/ml
Spotřeba*	cca 0,05 l/m ² , dosyta natírat nebo stříkat v dodané konzistenci
Označení podle nařízení o: - přepravě nebez. látek (GGVS) - nebezpečných látkách (GefStoffV)	tř. 3, označení F1 dráždivý, obsahuje rozpouštědla
*Jde o směrnou hodnotu, vlastní spotřebu je nutné odzkoušet podle typu podkladu a množství barvy na povrchu	

Balení a skladovatelnost

- Balení 1 l plastová nádoba s rozprašovačem.
- Skladovat v suchém a zatepleném skladu cca 24 měsíců od data výroby v dobře uzavřených nádobách.

Použití

Přípravek Prince Color Antigrffiti Cleaner nastříkáme přímo na podklad potřísněný barvou a za pomoci perlového válečku rovnoměrně rozetřeme po podkladu. Necháme max.3 min. působit a následně narušený nátěr/ spray, barvu/ setřeme měkkým hadříkem. Plochu opláchneme teplou vodou s přísadou saponátu za pomoci mycího, tlakového zařízení. Pokud je podklad silněji potřísněn barvou, postup opakujeme. V případě podkladních nátěrů s disperzními barvami necháme přípravek působit max. 1-2 minuty. Pokud

bude teplota podkladu a vzduchu více jak 25°C, působení přípravku by nemělo být delší jak 30 sekund. Na takto omyté plochy aplikujeme po zaschnutí novou, ochrannou vrstvu nátěru Prince Color Antigrffiti, dle TL výrobku.

Pozor! Předpokladem k snadnému očištění podkladu od barev je předchozí ochrana –nástřik podkladu prostředkem Prince Color Antigrffiti.

Důležitá upozornění

Materiál před použitím dobře rozmíchat. Materiál používat jen k danému účelu.

Během zpracování v uzavřených prostorech zajistit dostatečné větrání.

Bezpečnostní pokyny

Přípravek je hořlavý, dráždí oči a pokožku, je škodlivý vůči vodním organismům a má dlouhodobé škodlivé účinky ve vodním prostředí.

Ochrana zdraví při práci: Při zpracování je nutno dbát pokynů a bezpečnostních rad na obalu a odpovídajících bezpečnostních předpisů příslušných profesních sdružení. Další podrobnosti naleznete v bezpečnostních datových listech.

Služby architektům a projektantům:

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu:

Všechny informace o likvidaci prázdných obalů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradnu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních / smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz