

Prince Color[®] FM-S

Neutrální silikonová těsnící hmota

Rozsah použití

- Pro vnitřní a venkovní použití.
- Na vytváření pružných styků a spojů různých stavebních materiálů.
- Příklady spojů: okenní rám – zdivo (omítka), dlažba – obklad (sokl), kout obklad – obklad, dlažba – vpusť atd.

Vlastnosti produktu

- Mrazuvzdorná, odolná vodě, povětrnostním vlivům, UV záření, odolná plísním.
- Téměř bez zápachu, nepřetržitelná.
- Univerzální.
- Vysoká přilnavost na různé stavební materiály, bez použití penetrace.

Příprava podkladu

- Podklad musí být, nosný, čistý, suchý, bezprašný, bez olejů a mastnoty. Velmi savé podklady nutno ošetřit penetrací Prince Color[®] Multigrund PGM.

Technická data

Materiálová báze	Neutrální silikon
Hustota	Cca 1,5 kg/ dm ³
Barevný odstín	transparentní, šedá, bílá, bahama, světle šedá, cementově šedá, béžová, starorůžová, světle modrá, antracit, světle hnědá, karamel, světle zelená, jasmín, magnólie, melba, tmavě hnědá, tmavě zelená, tmavě modrá, žlutá, červená
Tepelná odolnost	- 40 °C - + 100 °C
Teplota zpracování/teplota podkladu	+5 °C až +40 °C
Doba vytvoření povrchové vrstvy*	cca 5 - 15 min.
Minimální/maximální šířka spáry	4 mm/ 25 mm
Vydatnost z 310 ml	9,7 m pro spáru 4 x 8 mm
Spotřeba dle šířky, hloubky a délky spáry	Výpočet spotřeby: délka spáry [m] = 310/šířka [mm] x hloubka [mm]

Při teplotě + 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty urychlují a nižší teploty prodlužují uvedené časy.

Důležitá upozornění

- Není vhodná pro použití na akvária a bazény, pro materiály PMMA, PE, PP, PTFE, na podklady na bázi kaučuku a na živичné podklady.
- Nepoužívat na materiály, které mohou pouštět oleje, na plastifikátory a ředidla.
- Čištění – ihned technickým benzínem.

Balení a skladovatelnost

- Balení v 310 ml plastových kartuších.
- Skladovatelnost v suchém skladu 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní pokyny

- Silikonová směs může dráždit kůži, oči, sliznici.
- Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží.
- Při práci zamezit styku s kůží a očima.
- Nevdechovat.
- Při práci nejíst a nepít.
- Uchovávat mimo dosah dětí.
- Nosit vhodný pracovní oděv a pracovní rukavice.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) v platném znění. Zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.



BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních / smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz