

Prince Color® IZOL Band

Prince Color® IZOL M

Speciální těsnicí materiály pro rohové a spojovací spáry, utěsnění instalačních prostupů a podlahových vpustí.

Prince Color® IZOL Band	těsnicí páska
Prince Color® IZOL M 100x100	těsnicí manžeta pro instalační prostupy
Prince Color® IZOL M 380x380	těsnicí manžeta pro podlahové vpusti

Rozsah použití

- Pro vnitřní i vnější použití.
- Na stěny a podlahy.
- Pro vlhké prostory sprch, koupelen v domácnostech, hotelech, nemocnicích apod.
- Pro trvale vlhké prostředí na balkonech a terasách.
- K uložení do izolační stěrky Prince Color® IZOL K nebo Prince Color® IZOL B.

Vlastnosti

- Kaširovaná speciální gumová páska.
- Překlenuje trhliny, praskliny a dilatace podkladu (u dilatací je nutné pásku zvlnit, aby umožňovala větší pohyb).
- Vodotěsná a mrazuvzdorná.
- Odolná proti stárnutí a klimatickým vlivům.
- Celoplošné kaširování zaručuje dokonale pevné spojení s izolačními materiály Prince Color® IZOL K a Prince Color® IZOL B.

Příprava podkladu

- Podklad musí být pevný, suchý, čistý, zbavený olejů, mastnot a dalších nečistot snižujících přilnavost. Musí být rovný. Příprava podkladu je v přímé souvislosti s produkty Prince Color® IZOL K a Prince Color® IZOL B (viz technické listy těchto produktů).

Zpracování Prince Color® IZOL Band

- Do čerstvého izolačního materiálu aplikovaného na podklad se vloží páska Prince Color® IZOL Band a dostatečně se vmáčkne. K zamáčknutí těsnicí pásky nepoužívat žádné ostré nástroje.
- Při napojování dvou izolačních pásek je nutno provést vzájemný přesah min. 5 cm, který se spojí (slepí) izolačním materiálem.
- Koutové rohové spoje se provádí rozstříhnutím pásky do 1/2 šířky, vytvarováním do požadovaného úhlu rohu a vložením do čerstvé směsi izolačního materiálu.

Zpracování Prince Color® IZOL M


- Před připevněním těsnicí manžety Prince Color® IZOL M se přesvědčte, že těsnicí manžetu lze navléci na instalační trubku, nebo podlahovou vpust. Pokud nebude instalační trubka na úrovni stěny, je nutno nechat instalátérem připevnit prodloužení.
- Na podklad se nanese připravený izolační materiál, případně se vytmelí nerovnosti a těsnicí manžeta Prince Color® IZOL M se navleče na izolovaný instalační prvek (trubku, vpust) a vmáčkne do čerstvého izolačního materiálu.
- Na těsnicí manžetu Prince Color® IZOL M se provede krycí vrstva izolačním materiálem.

Technická data

Materiálová báze	Kaširovaná speciální gumová páska.
Vodotěsnost*	1,5 bar
Max. protažení	144%
Odtřhová pevnost*	10N/10mm
Odolnost vůči ozonu	odolná
UV odolnost	odolná
Teplotní odolnost	-30 °C až +90 °C

*Uvedené údaje jsou ve spojení s izolací Prince Color® IZOL B.

Prince Color® IZOL M



Prince Color® IZOL Band



Další upozornění

Pro napojení na dřevěné a kovové konstrukce a dále pro prvky procházející vrstvou izolační stěrky Prince Color® Izol K nebo Prince Color® Izol B doporučujeme použít pásku Prince Color® Izol Butylband

Balení a skladovatelnost

- Prince Color® IZOL Band..... krabice á 50 m
- Prince Color® IZOL M..... balení po 1 ks
- Skladovat v teple a suchu. Skladovatelnost bez omezení.

Bezpečnostní pokyny

Dodržovat obvyklé bezpečnostní předpisy.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) v platném znění. Zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních / smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz