

Prince Color[®] IZOL Butylband

Samolepící butyl-kaučuková izolační páska šíře 100 mm.

Rozsah použití

- Pro vnitřní i vnější použití
- Na stěny a podlahy
- Pro vlhké prostory sprch, koupelen apod.
- Pro trvale vlhké prostředí na balkonech, terasách a lodžích
- K parotěsnému utěsnění styků dveřních a okenních rámců se zdívkou z betonu
- Zejména pro napojení izolačních stěrek na kovové a dřevěné konstrukce, zajištění prostupů kotev, sloupů, zábradlí, instalací apod.

Vlastnosti produktu

- Extrémní přilnavost na většinu stavebních materiálů (dřevo, PVC, kovy,...)
- Tvarově přizpůsobivá – vhodná k izolaci problémových detailů
- Vysoce elastická
- Odolná vůči UV záření, stárnutí a klimatickým vlivům
- Vysoká odolnost alkalickému prostředí
- Nezpůsobuje oxidaci a korozi kovů
- Povrchová úprava polypropylenovou textilií

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, zbavený olejů, mastnot a dalších nečistot snižujících přilnavost.

Zpracování

- Z pásy o předem připravené délce se odstraní krycí papírová fólie
- Páska se nalepí na izolované plochy, řádně přitlačí a dotvaruje
- Při napojování dvou izolačních pásek je nutno provést vzájemný přesah (min. 5 cm)

Technická data

Materiálová báze	Butyl-kaučuk s polypropylenovou textilií
Tloušťka pásy	0,8 mm
Vodotěsnost*	0,2 Bar
Průtažnost	
- podélná	66%
- příčná	107%
Přidrženost (podklad PVC)	22N/20 mm
UV odolnost	odolná
Teplotní odolnost	- 40°C - + 130°C

Balení a skladovatelnost

Prince Color IZOL Butylband krabice á 20m'
Skladovat v teple a suchu. Skladovatelnost bez omezení.

Bezpečnostní pokyny


- Dodržovat standardní bezpečnostní pokyny a instrukce.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) v platném znění. Zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.



BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmulvních / smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz