

Prince Color[®] Izol P

Bitumenový, disperzní penetrační nátěr na vnější a vnitřní stěny sklepů, podlah a základů staveb.

Rozsah použití

- Pro venkovní a vnitřní použití.
- Na stěny a podlahy.
- Jako základová penetrace pro Prince Color[®] Izol Z a asfaltové pásy.

Vlastnosti produktu

- Neobsahuje rozpouštědla, nezatěžuje okolí a zpracovatele výpary rozpouštědel. Nehrozí nebezpečí požáru a výbuchu. Žádné zdraví škodlivé výpary.
- Připraven přímo k použití jako penetrační nátěr, jednoduše a snadno se zpracovává.
- Odolný proti vodě.
- Teplotně odolný, ve vytvrzeném stavu odolává teplotám od -20 °C do +80 °C.

Údaje o zpracování/technická data

Materiálová báze	disperzní, bitumenová nátěrová izolační hmota, neobsahuje rozpouštědla
Hustota	cca 1,0 g/cm ³ , černá, nízkoviskózní kapalina
Spotřeba	220–250 g/m ²
Teplota při aplikaci	+5 °C až +25 °C (teplota podkladu)
Zpracování	štetkou, válečkem, airless bezvzduchovým stříkáním
Doba zpracovatelnosti	není omezena
Doba vytvrzování *	při +23 °C a 55% rel.vlhkosti vzduchu, je materiál odolný vůči dešti a vhodný pro aplikaci dalších vrstev po cca .2 hod.,
Teplotní odolnost	-20 °C až +80 °C
Čištění náradí	lhně po použití vodou
Skladovatelnost	cca 12 měsíců, v suchu, chránit před mrazem, nepřekračovat dlouhodobě teploty +30 °C
Balení	10kg plastový kanystr
Označení podle nařízení - o přepravě nebez. látek (GGVS)	povinnost označení odpadá

*) Vyšší teploty zkracují a nižší teploty prodlužují tyto časy.

Příprava podkladu

Jako podklad je vhodný beton pevnostní třídy min B15, omítka skupiny P III normy DIN 18 550, zdivo z cihel nebo vápenopískových cihel spárované cementovou maltou, betonové nebo struskovápenné tvárnice, pórobeton.

Podklad musí být pevný a rovný. Nesmí mít trhliny, přelivy od bednění a ostré hrany, nesmí být zaprášený a znečištěný zbytky starých nátěrů, odbedňovacích olejů a jiných nečistot, které by omezovaly přilnavost nátěru. Podklad musí být suchý nebo jen mírně vlhký. Vnější rohy nutno strhnout, obrousit.

Zpracování

1. Penetrační nátěr Prince Color[®] Izol P před aplikací důkladně promícháme.
 2. Nanáší se na podklad rovnoměrně malířskou štetkou, válečkem nebo bezvzduchovou pistolí /Airless/.
- Takto nanesený čerstvý ochranný nátěr chránit před deštěm!
3. Po zaschnutí penetrace se nanese krycí vrstva Prince Color[®] Izol Z a nebo asfaltové pásy.

Bezpečnostní pokyny

Disperzi nenechávat zaschnout na kůži. Zaschlou disperzi odstranit vodou a mýdlem. Při nástřikových pracích chránit oči, nevdechovat aerosol a použít příslušný dechový filtr nebo obličejovou masku. V případě zasažení očí ihned vypláchnout dostatečným množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc. U stříkaných aplikací dodržovat příslušné technologické pokyny.





The Chemical Company

Upozornění

Prince Color® Izol P není vhodný pro místa přímého styku s pitnou vodou.

Další informace viz platný bezpečnostní list výrobku.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků, je možno si vyžádat u odborných poradců nebo v centrále společnosti. Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu. Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
+420 467 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz

Vydáno: září 2011

Novým vydáním pozbývá staré platnost.

